



## 瑞士原装进口普利赛斯365EM系列高端快速水分测定仪

- 超大LCD背光显示屏，配置360EP高端电子天平
- 图形化显示，控制图表实时显示样品水分变化
- 外形紧凑，全铸铝制造，有效抗静电和隔离称重及加热单元，让仪器测定更精准
- 全自动智能校准系统（SCS），确保仪器最佳性能

- 用户权限管理，可编辑样品和用户ID，完全满足法规操作要求
- 支持3Q认证
- 实时时钟功能，满足GxP要求
- 机械保护以及多用户密码保护
- 丰富的应用功能：内置自动重复性测试(ART)/检重/统计等应用
- 配置多种通讯接口：标配RS232和USB接口，可选配接口扩展模块，增加包括USB，无线/有线以太网，蓝牙等接口，满足您所有行业连接需求



型号	EM120-HR	EM120-HR (pro)
加热源	卤素/红外/金属管	卤素
最大称量(g)	124	164
读数精度(g)	0.001/0.0001	0.001/0.0001
秤盘尺寸(mm)	100	100
水分读数精度(%)	0.01/0.001	0.01/0.001
重复性误差(g/%)	1/0.1 10/0.01	1/0.1 10/0.01
加热温度范围/速率(°C)	30-230/1	30-230/1
加热模式	标准/快速/温和	标准/快速/温和
停止条件停止(d/s)	自定义	自定义
停止条件停止(%/s)	自定义	自定义
最小量停止(%)	0.1~99.9	0.1~99.9
时间停止	1s~600min	1s~600min
方法存储(种)	100	100



## 瑞士原装进口普利赛斯330XM系列经典款快速水分测定仪

- 超清VFD显示屏，配置320XB系列电子天平外形紧凑，全铸铝制造，采用MFR电磁力传感器，有效抗静电和隔离称重及加热单元，让仪器测定更精准
- 采用外部校准模式，保证数据精准
- 支持3Q认证

- 实时时钟功能，满足GxP要求
- 机械保护以及密码保护
- 配置多种通讯接口：标配RS232和USB接口，可选配接口扩展模块，增加包括USB，无线/有线以太网，蓝牙等接口，满足您所有行业连接需求



型号	XM60-HR	XM60-HR (pro)	XM60	XM60 (pro)	XM66(污泥专用)	XM50
加热源	卤素/红外/金属管	卤素	卤素/红外/金属管	卤素	卤素/红外/金属管	卤素/红外/金属管
最大称量(g)	124	164	124	164	310	52
读数精度(g)	0.001/0.0001	0.001/0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001
秤盘尺寸(mm)	100	100	100	100	100	100
水分读数精度(%)	0.01/0.001	0.01/0.001	0.01	0.01	0.01	0.01
重复性误差(g/%)	1/0.1 10/0.01	1/0.1 10/0.01	1/0.2 10/0.02	1/0.2 10/0.02	1/0.2 10/0.02	1/0.5 10/0.05
加热温度范围/速率(℃)	30-230/1	30-230/1	30-230/1	30-230/1	30-230/1	30-170/1
加热模式	标准/快速/温和	标准/快速/温和	标准/快速/温和	标准/快速/温和	标准/快速/温和	标准/快速/温和
停止条件停止(d/s)	自定义	自定义	自定义	自定义	自定义	自定义
停止条件停止(%/s)	自定义	自定义	自定义	自定义	/	/
最小量停止(%)	/	/	/	/	/	/
时间停止	1s~240min	1s~240min	1s~240min	1s~240min	1s~240min	1s~240min
方法存储(种)	20	20	20	20	5(3+2)	1

